



SDX Combidisk

COLTIVATORI • CULTIVATORS



MACCHINA
IN LAVORO
MACHINE AT
WORKING

VISTA
MACCHINA
CHIUSA
CLOSED
MACHINE
SEEN





Scheda Tecnica • Technical Data

INTERASSE 230 mm • WHEELBASE 230 mm

Modello Model	Potenza Power hp	N° dischi N° discs	Larghezza telaio Frame width mm	Larghezza lavoro Operating breadth mm	Profondità lavoro Operating depth cm	Ø dischi Ø discs mm	Peso Weight kg
SDX-25 290/24 M	100/160	24	2500	2900	10/25	610x6	1480
SDX-25 290/24	140/180	24	2500	2900	10/25	610x6	1910
SDX-29 340/28	160/200	28	2500	3400	10/25	610x6	2060
SDX-33 380/32	180/240	32	2800	3800	10/25	610x6	2320

INTERASSE 260 mm • WHEELBASE 260 mm

SDX-25 340/24	140/180	24	2500	3350	10/25	610x6	2070
SDX-29 390/28	160/200	28	2800	3900	10/25	610x6	2230

DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio monolitico in acciaio da 200x200x10 mm
- Telaio porta sezioni in acciaio da 180x100x8 mm
- Supporti in fusione heavy duty
- Cuscinetti a rulli conici, doppie tenute
- Asse dischi in acciaio sezione 40x40 mm
- Raschiaterro con profilo autopulente a regolazione singola
- Comando sezioni indipendente anteriore e posteriore
- Dischi diametro 610x6 mm, lisci e dentati
- Ammortizzatore a molla terzo punto

STANDARD FEATURES:

- Monolithic steel frame sez. 200x200x10 mm
- Steel frame sections sez. 180x100x8 mm
- Heavy duty support
- Bearings to seams
- Steel axis discs sez. 40x40 mm
- Special clean harrow disc
- Hydraulic tilting system for disc sections
- Discs diameter 610x6 mm
- Shock absorber top link

L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI MACCHINARI SENZA PREAVVISO. I DATI TECNICI RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VARIARE
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE IMPROVEMENTS AND MODIFICATIONS TO THE MACHINES WITHOUT NOTICE. THE GIVEN TECHNICAL DATA ARE NOT BINDING AND MAY VARY



Pastò Agricoltura S.r.l. - Via B. Cairolì, 10
35023 Bagnoli di Sopra (PD) - Italy
Tel. 049 646691 - Fax 049 630489

MADE
IN
ITALY



RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED DEALER

